

添加 · 创造价值

XL-100A 苯丙乳液

产品特点

- 具有良好的耐水性、耐碱性及良好的附着力
- 颜料承载能力强、适合高PVC内墙乳胶漆
- 十环认证环保产品

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	44.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	1000-2500
平均粒径, μm	0.10 ~ 0.20
最低成膜温度, $^{\circ}\text{C}$	27
离子性	阴离子

使用推荐

- 内墙乳胶漆
乳液用量: 15%
产品符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》一等品标准
乳液用量: 25%
产品符合GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》优等品标准
- 施工: 温度+5 $^{\circ}\text{C}$ ~ 40 $^{\circ}\text{C}$, 下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处, 避免阳光直射。
- 贮存温度为5 $^{\circ}\text{C}$ -35 $^{\circ}\text{C}$, 有效期六个月, 未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。