

添加 · 创造价值

XL-1700 分散剂

产品简介

- 本产品为特殊功能单体改性的阴离子型聚羧酸铵盐类分散剂。具有水溶性好，润湿好，气味小，既可以单独使用，也可以和其他分散剂搭配使用。对有机、无机颜料具有很好的分散性。

产品特点

- 本品主要用于制造各种无机颜料色浆。使其分散的色浆保色性好，储存稳定性好且用量较少。
- 本品也可以做生产高中档内墙乳胶漆的分散剂，使其具有优异的保光保色性。
- 对已发胀的色浆或者乳胶漆涂料加入适量本品，可以使其粘度下降，达到适合的粘度。

产品规格

外观	浅黄色或棕黄色透明液体
固体含量, wt%	30.0 ± 1
pH值	7.0-10.0
粘度, mPa.s	< 200

使用推荐

- 无机颜料、色浆、内外墙乳液分散
建议用量：颜填料的0.5%–2%

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃–35℃，有效期十二个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。