

添加 · 创造价值

XL-5038 弹性纯丙烯酸酯乳液

产品特点

- 环境友好，不含APEO、苯酚、甲醛及其衍生物
- 100%纯丙构成，具有优异的耐候性，其抗粉化和抗变色性能力高
- 采用了紫外自交联技术，具有优异的长期耐沾污性
- 多种先进技术相糅合，在满足标准状态下具有较高强度的同时，在低温-10℃仍然具有突出的低温弹性
- 附着力好，有优异的耐水性、耐碱性
- 化学稳定性良好，同其它助剂以及乳液的配伍性好

产品规格

外观	乳白蓝绿相液体
固体含量，wt%	50.0 ± 1
pH值	7.0-9.0
粘度，mPa.s	100-1000
平均粒径，μm	0.10-0.20
最低成膜温度，℃	0
离子性	阴离子

使用推荐

- 外墙弹性面漆
推荐用量：38%-42%
- 施工：温度+5℃~40℃，下雨前后不宜施工。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5℃-35℃，有效期六个月，未发生变质仍可使用

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。